



**DDL**®

Durchführungstechnik  
Dichtsysteme  
Lutz

## Ausschreibungstext

# Einsparten-Hauseinführung für Gebäude mit Keller

**S-HEF Einsparten-Bauherrenset für Gebäude mit Keller zur gas- und wasserdichten Wand-Abdichtung von Rohren und Kabeln.**

**S-HEF** Einsparten-Bauherrenset für Gebäude mit Keller, für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.

## Ausführung DD

für Gas-Einführung (Schuck und RMA), Wasser, Telekommunikation (auch Wellrohr), Energie

### S-HEF DD Standard

zweiseitig dichtend (beide Wandseiten), Durchmesser 6 – 40 mm

- keine Betonarbeiten
- keine Kernlochbohrungen
- keine Zusatzprodukte (Rohre, Muffen, Schläuche, Dichtungen)
- keine Montagehilfen (Drehmomentschlüssel)
- schnelle, einfache Montage
- individuell für Kabel- und Rohr-Ø bis 40 mm vor Ort anpassbar
- Standard-Werkzeuge (Schlagbohrer, Rätsche, Messer)
- nachträgliche Aufrüstung zur Mehrsparten-Einführung möglich (waagerechte und/oder senkrechte Anordnung)
- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar (10 mWS)
- radondicht

Prüfungen:

Gas- Wasserdruckdichtigkeit Werksprüfung DDL 07-1020

Radonsicherheit IFA 200326-12

Gas- Wasserdruckdichtigkeit Werksprüfung MFPA P5.1/20488

**Hersteller:**

**DDL GmbH**

**Borsigstraße 26–28**

**D- 73249 Wernau**

**vertrieb@ddl-dichttechnik.de**

**www.ddl-dichttechnik.de**



**DDL**®

Durchführungstechnik  
Dichtsysteme  
Lutz



DDL GmbH  
Borsigstr. 26  
73249 Wernau/N.

Tel. 07153 61093-0  
Fax 07153 61093-029

vertrieb@ddl-dichttechnik.de  
www.ddl-dichttechnik.de