

**DDL**®Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz

Ausschreibungstext

Einsparten-Hauseinführung für Gebäude mit Keller

S-HEF Einsparten-Bauherrenset für Gebäude mit Keller zur gas- und wasserdichten Wand-Abdichtung von Rohren und Kabeln.

S-HEF Einsparten-Bauherrenset für Gebäude mit Keller, für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.

Ausführung EDS GF 2 x 7

für Telekommunikation, Glasfaserkabel (LWL)

S-HEF EDS GF 2 x 7

einseitig dichtend (eine Wandseite), Durchmesser 2 x 7 mm
+ Schmutzschutz (eine Wandseite), Durchmesser 2 x 7 mm

- keine Betonarbeiten
- keine Kernlochbohrungen
- keine Zusatzprodukte (Rohre, Muffen, Schläuche, Dichtungen)
- keine Montagehilfen (Drehmomentschlüssel)
- schnelle, einfache Montage
- individuell für Kabel- und Rohr-Ø bis 40 mm vor Ort anpassbar
- Standard-Werkzeuge (Schlagbohrer, Rätsche, Messer)
- nachträgliche Aufrüstung zur Mehrsparten-Einführung möglich (waagerechte und/oder senkrechte Anordnung)
- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar (10 mWS)
- radondicht

Prüfungen:

Gas- Wasserdruckdichtigkeit Werksprüfung DDL 07-1020

Radonsicherheit IFA 200326-12

Gas- Wasserdruckdichtigkeit Werksprüfung MFPA P5.1/20488

Hersteller:

DDL GmbH

Borsigstraße 26–28

D- 73249 Wernau

vertrieb@ddl-dichttechnik.de

www.ddl-dichttechnik.de

**DDL**®Durchführungstechnik
Dichtsysteme
LutzDDL GmbH
Borsigstr. 26
73249 Wernau/N.Tel. 07153 61093-0
Fax 07153 61093-029vertrieb@ddl-dichttechnik.de
www.ddl-dichttechnik.de