

**DDL**[®]Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz**Ausschreibungstext****Ringraumdichtung****In Modulbauweise, druckdicht bis 50 mWS
verzinkte Ausführung****Ring-Seal LU-GT / 50 VZ****Abdichtung von Rohrdurchführungen gegen drückendes Wasser, Dichteinsatz
in Modulbauweise, Schrauben verzinkt**

Zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und –decken geführter Rohrleitungen mittels einer Gliederketten-Dichtung aus elastomeren Dichtelementen, druckdicht bis 50 mWS, liefern und in den Ringraum zwischen Futterrohr/Kernbohrung und dem durchzuführenden Medienrohr gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Ring-Seal Moduldichtung Lu-GT 50/VZ
DDL GmbH, 73249 Wernau / N.
oder gleichwertigAußendurchmesser Medienrohr
inklusive evtl. Werksumhüllung:

DN

AD mm

Innendurchmesser der Mauerhülse
oder Kernbohrung:

ID mm

Druckstufe:

50 mWS

Werkstoffe

elastomere Dichtelemente ohne DOP/DEHP-Weichmacher
wahlweise aus

- EPDM
- Nitril
- Silikon

Druckplatten: Polyamid (Glasfaser verstärkt)

Schrauben: verzinkt

Modell/Typ/Bezeichnung:

Ring-Seal Lu-GT50/VZ

Anzahl der Dichtglieder pro Dichteinsatz:

Stck/Ring

Anzahl der Dichtringe:

Stck

Einzelpreis/Ring:€

Gesamtpreis:€

**DDL**[®]Durchführungstechnik
Dichtsysteme
LutzDDL GmbH
Borsigstr. 26
73249 Wernau/N.Tel. 07153 61093-0
Fax 07153 61093-029vertrieb@ddl-dichttechnik.de
www.ddl-dichttechnik.de